

Hercules Intero I-R5 Wave 630Wh Schwarz-Matt



45 cm 3.399,00 €

123966

derzeit nicht verfügbar

49 cm 1.999,00 €

123967

verfügbar, Lieferzeit 9-14 Werktage

53 cm 1.999,00 €

123968

wenige verfügbar, Lieferzeit 9-14 Werktage

57 cm 3.399,00 €

123969

derzeit nicht verfügbar

3.399,00 €

Specs

6	Bremsanlage:	Tektro T280, 160/180mm, hydraulische Scheibenbremse
O	Felgen:	Rodi Viper
	Rahmen:	Trekking City, Intube, tapered, AL6061
\bigcirc	Reifen:	Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622, GreenGuard
Schutzbleche:		SKS, A56R, Kunststoff
Pedale:		Marwi SP827
Ständer:		Pletscher Comp Flex 40
Glocke:		inklusive
Vorbau:		A-Head, verstellbar
Rahmentyp:		Tiefeinsteiger
Modelljahr:		2022
Hinterrad Nabe:		Shimano Nexus 5-Gang, Rücktrittbremse
Sattelklemme:		QR, black
Griffe:		Herrmans® Clik, ergonomisch mit integrierter Klemmung
Schaltwerk:		Shimano Nexus 5-Gang, Rücktrittbremse

Kurbelgarnitur: Samox Ec38 Kassette: Shimano CS-C7000, 27T Lenker: Ergo City AL, 31.8 mm, 640 mm, 15° backsweep Farbe: Schwarz-Matt GX Force Pro FIT 25/75Nm Motor: Kette: **KMC Z610** Rücklicht: Busch & Müller 2C, Gepäckträgerrücklicht LED Vorderrad Nabe: Shimano TX505, Schnellspanner, Centerlock Gewicht: 26 kg Scheinwerfer: Hercules, FH 40, LED, bis zu 40 Lux FIT TP Intube 630 Akku: Laufradgröße: 28 Zoll i-RACK, Systemträger, R-Series, mit Federklappe Gepäckträger: Schalthebel: Shimano Revoshifter

Aluminium

Bremshebel:

Schloss:

Sattel:

Steuersatz:

Rahmenmaterial:

Abus IT1 XPlus Batterieschloss

Display: Fit Compact 2" Center Display, mit Remote Controller

Sattelstütze: Kalloy SP-383, AL, 300 mm, Ø30.9 mm, Federweg 45 mm

Tektro HD-T280

semi-integrated

Einzelheiten zu den individuellen Versandkosten und Lieferzeiten erfahren Sie auf der jeweiligen Produktdetailseite.

Angebotspreise gelten nur für die im Warenkorb angebotenen Zahlungsmethoden.

Angebote nur solange der Vorrat reicht.Irrtümer, Tippfehler, technische und Preis-Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen möglich.



Jubon.

Selle Bassano Volare Icon XL

Gabel: SR Suntour Nex, 63 mm Federhärte, einstellbar

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

^{**} Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers